令和 8年 4月 1日 改定

湘南生コンクリート協同組合
価格スライド表
No,0804-02

Shonan ready-mixed concrete cooperative

湘南生コンクリート協同組合
〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡1番地の２
Jプロ高島台ﾋﾞﾙ ６Ｆ
電話　045-312-7055
FAX　045-316-0640
https://www.shonan-kyoso.or.jp

※出荷不可能な製品もありますので、出荷の可否につきましては、予め協同組合までお問い合わせ願います。

※ 本表の掲載価格は、税抜き価格となっておりますので、代金請求時には別途消費税が加算されます。尚、出荷前キャンセル料金（P10 ⑥）は、不課税扱いとなりますので予めご了承願います。

①普通・高強度コンクリート・・・

⑤小口割増料金・・・

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

①　普通・高強度コンクリート

1.普通セメント

（１）　AE減水剤使用　　（円／㎥）

普通　AE　28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	21・18・15cm	12・8ｃｍ
18以下	0	0
21	450	150
24	950	450
27	1,600	1,000
30	2,200	1,500
33	2,950	2,100
36	3,650	2,850
39	—	3,250
40	—	3,400

（２）　高性能AE減水剤使用　スランプ管理　　（円／㎥）

普通　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	23ｃｍ	21・18・15ｃｍ
27	—	2,100
30	—	2,650
33	—	3,250
36	—	4,100
39	5,150	4,750
40	5,400	5,000
42	5,900	5,500
45	6,650	6,250
46	6,900	6,500
47	7,150	6,750
48	7,450	7,000
49	7,700	7,250
50	8,000	7,500
51	8,250	7,750
52	8,500	8,000
53	8,750	8,250
54	9,000	8,500
55	9,300	8,750
56	9,550	9,000
57	9,850	9,250
58	10,100	9,500
59	10,350	9,750
60	10,600	10,000

※呼び強度が小数点以下を含む場合は、小数点以下を繰り上げた強度欄を参照願います。

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

（3）　高性能AE減水剤使用　スランプフロー管理　　（円／㎥）

普通　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ				
呼び強度	50ｃｍ	55ｃｍ	60ｃｍ	65cm
39	7,100	7,300	7,500	7,750
40	7,300	7,500	7,700	7,950
42	7,700	7,900	8,100	8,350
45	8,300	8,500	8,700	8,950
46	8,500	8,700	8,900	9,150
47	8,700	8,900	9,100	9,350
48	8,900	9,100	9,300	9,550
49	9,100	9,300	9,500	9,750
50	9,300	9,500	9,700	9,950
51	9,500	9,700	9,900	10,150
52	9,700	9,900	10,100	10,350
53	9,900	10,100	10,300	10,550
54	10,100	10,300	10,500	10,750
55	10,300	10,500	10,700	10,950
56	10,550	10,750	10,950	11,200
57	10,800	11,000	11,200	11,450
58	11,050	11,250	11,450	11,700
59	11,300	11,500	11,700	11,950
60	11,550	11,750	11,950	12,200
61	11,800	12,000	12,200	12,450
62	12,050	12,250	12,450	12,700
63	12,300	12,500	12,700	12,950
64	12,550	12,750	12,950	13,200
65	12,800	13,000	13,200	13,450

※低強度域においては増粘剤一液タイプへの変更が必要な場合がありますので、事前に協同組合までお問い合わせ願います。
（増粘剤一液タイプへの変更は別途割り増し料金が発生します）
※呼び強度が小数点以下を含む場合は、小数点以下を繰り上げた強度欄を参照願います。

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

2.高炉セメントB種

（１）　AE減水剤使用　材齢　28日

高炉B種　AE 28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	21･18･15cm	12･8ｃｍ
18以下	0	0
21	450	150
24	950	450
27	1,600	1,000
30	2,200	1,500
33	2,950	2,100
36	3,650	2,850
39	—	3,250
40	—	3,400

（２）　高性能AE減水剤使用　材齢　28日

高炉B種　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟ	
呼び強度	21･18･15ｃｍ
27	2,100
30	2,650
33	3,250
36	4,100
39	4,750
40	5,000
42	5,500
45	6,250

3.早強セメント

（１）　AE減水剤使用　材齢7日

早強　AE　7日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	21･18･15cm	12･8ｃｍ
18以下	800	700
21	1,350	950
24	1,950	1,400
27	2,700	2,100
30	3,450	2,750
33	4,300	3,500
36	5,150	4,300
40	—	4,950

（２）　高性能AE減水剤使用　材齢7日　　（円／㎥）

早強　SPC 7日　ｽﾗﾝﾌﾟ	
呼び強度	21･18･15ｃｍ
27	3,300
30	4,050
33	4,800
36	5,700
40	6,750
42	7,350
45	8,250

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

４.中庸熱セメント

（１）　AE減水剤使用　　（円／㎥）

中庸熱　AE　28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	21･18･15cm	12･8ｃｍ
18以下	1,000	1,000
21	1,450	1,150
24	1,950	1,450
27	2,600	2,000
30	3,200	2,500
33	3,950	3,100
36	4,650	3,850
39	—	4,250
40	—	4,400

（２）　高性能AE減水剤使用　スランプ管理　　（円／㎥）

中庸熱　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	23ｃｍ	21･18･15ｃｍ
27	—	3,400
30	—	3,950
33	—	4,550
36	—	5,400
39	6,450	6,050
40	6,700	6,300
42	7,200	6,800
45	7,950	7,550
46	8,200	7,800
47	8,450	8,050
48	8,750	8,300
49	9,000	8,550
50	9,300	8,800
51	9,550	9,050
52	9,800	9,300
53	10,050	9,550
54	10,300	9,800
55	10,600	10,050
56	10,850	10,300
57	11,150	10,550
58	11,400	10,800
59	11,650	11,050
60	11,900	11,300

※56日材齢は28日材齢のｽﾗｲﾄﾞからﾏｲﾅｽ300円／㎥となります。
※呼び強度が小数点以下を含む場合は、小数点以下を繰り上げた強度欄を参照願います。

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

（3）　高性能AE減水剤使用　スランプフロー管理　　（円／㎥）

中庸熱　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ				
呼び強度	50ｃｍ	55ｃｍ	60ｃｍ	65cm
39	8,100	8,300	8,500	8,750
40	8,300	8,500	8,700	8,950
42	8,700	8,900	9,100	9,350
45	9,300	9,500	9,700	9,950
46	9,500	9,700	9,900	10,150
47	9,700	9,900	10,100	10,350
48	9,900	10,100	10,300	10,550
49	10,100	10,300	10,500	10,750
50	10,300	10,500	10,700	10,950
51	10,500	10,700	10,900	11,150
52	10,700	10,900	11,100	11,350
53	10,900	11,100	11,300	11,550
54	11,100	11,300	11,500	11,750
55	11,300	11,500	11,700	11,950
56	11,550	11,750	11,950	12,200
57	11,800	12,000	12,200	12,450
58	12,050	12,250	12,450	12,700
59	12,300	12,500	12,700	12,950
60	12,550	12,750	12,950	13,200
61	12,800	13,000	13,200	13,450
62	13,050	13,250	13,450	13,700
63	13,300	13,500	13,700	13,950
64	13,550	13,750	13,950	14,200
65	13,800	14,000	14,200	14,450
66	14,050	14,250	14,450	14,700
67	14,300	14,500	14,700	14,950
68	14,550	14,750	14,950	15,200
69	14,800	15,000	15,200	15,450
70	15,050	15,250	15,450	15,700

※低強度域においては増粘剤一液タイプへの変更が必要な場合がありますので、事前に協同組合までお問い合わせ願います。
（増粘剤一液タイプへの変更は別途割り増し料金が発生します）

※呼び強度が小数点以下を含む場合は、小数点以下を繰り上げた強度欄を参照願います。

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

５.低熱セメント

（１）　AE減水剤使用　　（円／㎥）

低熱　AE　28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	21･18･15cm	12･8ｃｍ
18以下	2,200	2,200
21	2,650	2,350
24	3,150	2,650
27	3,800	3,200
30	4,400	3,700
33	5,150	4,300
36	5,850	5,050

（２）　高性能AE減水剤使用　スランプ管理　　（円／㎥）

低熱　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟ		
呼び強度	23ｃｍ	21･18･15ｃｍ
27	—	4,500
30	—	5,050
33	—	5,650
36	—	6,500
39	7,550	7,150
40	7,800	7,400
42	8,300	7,900
45	9,050	8,650
46	9,300	8,900
47	9,550	9,150
48	9,850	9,400
49	10,100	9,650
50	10,400	9,900
51	10,650	10,150
52	10,900	10,400
53	11,150	10,650
54	11,400	10,900
55	11,700	11,150
56	11,950	11,400
57	12,250	11,650
58	12,500	11,900
59	12,750	12,150
60	13,000	12,400

※56日材齢は28日材齢のｽﾗｲﾄﾞからﾏｲﾅｽ300円／㎥となります。
※呼び強度が小数点以下を含む場合は、小数点以下を繰り上げた強度欄を参照願います。

スライド価格は基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額を表示しております。

（3）　高性能AE減水剤使用　スランプフロー管理　　（円／㎥）

低熱　SPC 28日　ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ				
呼び強度	50ｃｍ	55ｃｍ	60ｃｍ	65cm
39	9,100	9,300	9,500	9,750
40	9,300	9,500	9,700	9,950
42	9,700	9,900	10,100	10,350
45	10,300	10,500	10,700	10,950
46	10,500	10,700	10,900	11,150
47	10,700	10,900	11,100	11,350
48	10,900	11,100	11,300	11,550
49	11,100	11,300	11,500	11,750
50	11,300	11,500	11,700	11,950
51	11,500	11,700	11,900	12,150
52	11,700	11,900	12,100	12,350
53	11,900	12,100	12,300	12,550
54	12,100	12,300	12,500	12,750
55	12,300	12,500	12,700	12,950
56	12,550	12,750	12,950	13,200
57	12,800	13,000	13,200	13,450
58	13,050	13,250	13,450	13,700
59	13,300	13,500	13,700	13,950
60	13,550	13,750	13,950	14,200
61	13,800	14,000	14,200	14,450
62	14,050	14,250	14,450	14,700
63	14,300	14,500	14,700	14,950
64	14,550	14,750	14,950	15,200
65	14,800	15,000	15,200	15,450
66	15,050	15,250	15,450	15,700
67	15,300	15,500	15,700	15,950
68	15,550	15,750	15,950	16,200
69	15,800	16,000	16,200	16,450
70	16,050	16,250	16,450	16,700

※低強度域においては増粘剤一液タイプへの変更が必要な場合がありますので、事前に協同組合までお問い合わせ願います。
（増粘剤一液タイプへの変更は別途割り増し料金が発生します）

※呼び強度が小数点以下を含む場合は、小数点以下を繰り上げた強度欄を参照願います。

② 舗装コンクリート

基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額(円／㎥)

呼び強度	普通
曲げ 4.5	3,300
曲げ 5.0	4,000

③ 水中不分離性コンクリート割増費用

1回の打設数量	割 増 費 用
1㎥ ～ 5㎥迄	基本費用一式　　60,000円
5㎥超 ～ 10㎥迄	基本費用一式　　60,000円 ＋ 5㎥超の納入数量(㎥) × 6,000（円／㎥）
10㎥超	10㎥迄の費用一式 90,000円 ＋ 10㎥超の納入数量(㎥) × 4,000（円／㎥）

※使用する混和剤（主剤･助剤）は支給願います。その他の材料費、投入費用は別途とします。
※未使用コンの処理は含まれておりません。現場にて処理をお願い致します。

④ モルタル

（１）モルタル

基準配合（普通セメント　１８－１８－２０）価格への加算額

モルタル配合	普 通 ・ 高炉 B種
1 ： 1	15,500
1 ： 2	8,500
1 ： 3	5,500
1 ： 4	4,000
1 ： 5 以下	3,000
吹付モルタル	同配合価格 ＋ 3,000円／㎥

※ポンプ用通しモルタルとしてご使用の場合は、別途ポンプ用通しモルタル小口割増料金を加算願います。

（２）高強度用モルタル

同一水セメント比のコンクリート価格への加算額　　（円／㎥）

品種	価格
普通セメント、高炉セメントB種	同一水セメント比コンクリート価格 +5,500
中庸熱セメント	同一水セメント比コンクリート価格 +6,500
低熱セメント	同一水セメント比コンクリート価格 +7,500

※別途ポンプ用通しモルタル小口割増料金を加算願います。

（３）ポンプ用通しモルタル小口割増料金

納入数量	単位	単価
1㎥	1㎥当り	11,000
0.5㎥	0.5㎥当り	12,500

※　表示価格は製品代への加算額です。ﾍﾞｰｽ金額、配合ｽﾗｲﾄﾞは別途計上願います。
※　生コンクリートの最低出荷数量は1.0㎥となります。0.5㎥の出荷対応は通しﾓﾙﾀﾙに限定させて頂きます。

※工場によっては出荷不可能な製品もありますので、出荷の可否につきましては、予め協同組合までお問い合わせ願います。

⑤ 小口割増料金

（円／台）

積載3.0㎥以下	積載2.0㎥以下	積載1.0㎥
4,200	7,600	11,000

⑥ 出荷前キャンセル料金

【ｷｬﾝｾﾙ有料化の対象】 ※前日とは該当工場の1営業日前を指します

（１）前日の11時以降に50㎥以上の納入ｷｬﾝｾﾙがあった現場（1現場 1工場単位）

（２）前日の11時以降に50㎥以上予定数量が減少した現場（1現場 1工場単位）

（円／件）

出荷ｷｬﾝｾﾙ及び減少数量	料　金
50㎥以上～100㎥未満	200,000
100㎥以上～200㎥未満	300,000
200㎥以上～300㎥未満	500,000
300㎥以上～400㎥未満	700,000
400㎥以上～500㎥未満	900,000
500㎥以上～600㎥未満	1,100,000

※出荷前キャンセル料金は不課税となります。

※600㎥以上のｷｬﾝｾﾙ料金については協同組合までお問合せ願います。

⑦ 出荷後キャンセル料金（注文全数量ｷｬﾝｾﾙ・一部荷卸し後ｷｬﾝｾﾙ）

（円／㎥）

適 用 対 象	料　金
注文した生コンクリートの受け入れキャンセル　1㎥につき	30,000

※一部荷卸し後のｷｬﾝｾﾙの場合は、残数量を目視にて確認し、確認された数量の1㎥未満を切り捨てて請求対象とします。

※出荷後キャンセル料金の対象となった生コンクリートには、製品代が発生致します。

⑧ 特定地区割増料金

一般物件価格に対する加算額を表示しております。

割増料金	地区	
[地区１] 1,500円／㎥	清川村	煤ケ谷
	愛川町	半原
	相模原市緑区	青山、太井、長竹、中野、根小屋、又野、三井、三ケ木
[地区２] 2,500円／㎥	清川村	宮ケ瀬
	相模原市緑区	青野原、鳥屋、小原、千木良、与瀬、与瀬本町、若柳、寸沢嵐
[地区３] 5,000円／㎥	相模原市緑区	鳥屋（西側林道部）、青根、小渕、佐野川、澤井、名倉、牧野、吉野、日蓮、

※納入不可能なｴﾘｱがありますので、納入の可否につきましては、予め協同組合までお問い合わせ願います。

※記載の無い地区につきましては協同組合までお問合せ願います。

⑨ 試し練り料金

区分	試 験 項 目	単　位	単 価 （円）
圧縮強度	スランプ又はスランプフロー・空気量・塩化物含有量 圧縮強度　（供試体　6本）	1ﾊﾞｯﾁ	40,000
曲げ強度	スランプ・空気量・塩化物含有量・ 曲げ強度　（供試体　6本）	1ﾊﾞｯﾁ	75,000

※同一配合を２工場以上で実施した場合、1工場分の料金は組合負担とします。
※上記以外の特殊試験料金については、別途協議とさせて頂きます。

⑩ その他の事項

条　件			価　格
杭及び連続壁コンクリート			同強度価格　＋ 100 円／㎥
流動化コンクリート（材料費及び投入費は含まず）　※1			同強度価格　＋ 200 円／㎥
プラント引き取り			同強度価格　▲ 1,500 円／㎥
石灰砕石使用割増※2		100%指定	同強度価格　＋ 3,500 円／㎥
		50%指定	同強度価格　＋ 1,500 円／㎥
		30%指定	同強度価格　＋ 900 円／㎥
吹付けコンクリート（粗骨材最大寸法 15mm以下）			同強度価格　＋ 3,000 円／㎥
特殊混和材混入割増（材料費及び投入費は含まず）※3※4			同強度価格　＋ 3,000 円／㎥
スリップフォーム工法対応			同強度価格　＋ 3,000 円／㎥
継続出荷及び 早朝出荷割増※5	継続	工場発：19:00～21:00	同強度価格　＋ 7,000 円／㎥
	早朝	工場発：5:00～6:00	
夜間出荷割増 ※6		工場発：21:00～5:00	同強度価格　＋ 25,000 円／㎥

※１　流動化剤等の混和剤を現場投入し、高速攪拌する場合の割増価格です。
※２　供給不可能な場合がありますので、出荷対応の可否につきましては、予め協同組合までお問い合わせ願います。
※３　繊維、カラーｺﾝｸﾘｰﾄ等を対象とします。
※４　未使用コン、洗浄水及び洗浄用骨材は、現場にて処理をお願い致します。
※５　打設の遅延により上記時間帯まで出荷が継続してしまった場合や、該当工場の同意のもと上記早朝時間帯から出荷を開始する場合の割り増しです。
※６　夜間における工場操業の可否については、予め協同組合にご相談願います。
※工場によっては出荷不可能な製品もありますので、出荷の可否につきましては、予め協同組合までお問い合わせ願います。

□単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の区分表

○ AE減水剤指定
● 高性能AE減水剤指定

呼び強度 スランプ	170ｋｇ/㎥以下		175ｋｇ/㎥以下		180ｋｇ/㎥以下		185ｋｇ/㎥以下		200ｋｇ/㎥以下		
	N･M･L	BB	N･M･L	BB	N･M･L	BB	N･M･L	BB	N	BB	BB56
27-15	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30-15	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
33-15	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
36-15	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
40-15	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	○
24-18	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
27-18	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
30-18	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
36-18	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
40-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
42-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
45-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-21	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
30-21	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
33-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
36-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ 軽量コンクリートは、Nと同じ扱いとします。
※ BB・M・Lの56日材齢については、1ランク低い強度欄を参照願います。

□水セメント比指定の場合の呼び強度換算表

水セメント比の 上限値 (%)	AE減水剤使用					水セメント比の 上限値 (%)	高性能AE減水剤使用				
	N (28日)	BB (28日)	M (28日)	L (28日)	H (7日)		N (28日)	BB (28日)	M (28日)	L (28日)	H (7日)
65	21	21	21	18	21	65	—	—	—	—	—
60	24	24	24	21	24	60	27	27	27	27	27
55	27	27	27	24	27	55	30	30	27	27	27
50	33	33	33	27	30	50	33	33	33	30	30

※代表的な水セメント比指定を記載してあります。その他の水セメント比指定があった場合は、協同組合へお問い合わせ下さい。

参考資料

□ JASS 5 2015・2018 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（神奈川県・湘南地区）

測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25≦ t （暑中期間）
	9/12～11/28 2/14～7/2	11/29～2/13	7/3～9/11
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/12～7/2	—	
高炉セメントB種（BB）	1 3 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/12～10/31 3/24～7/2	11/1～3/23	
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	
	9/12～11/11 3/10～7/2	11/12～3/9	
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	
	9/12～10/26 3/30～7/2	10/27～3/29	

□ JASS 5 2015・2018 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（東京都・町田市）

測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25≦ t （暑中期間）
	9/10～11/24 2/18～7/3	11/25～2/17	7/4～9/9
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/10～12/23 1/21～7/3	12/24～1/20	
高炉セメントB種（BB）	13 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/10～10/28 3/26～7/3	10/29～3/25	
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	
	9/10～11/8 3/12～7/3	11/9～3/11	
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	
	9/10～10/22 3/31～7/3	10/23～3/30	

注 ： 表中の tは、平年値（℃）

注 ： 表中の θ は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）

注 ： 上記期間はあくまで標準期間です。補正適用期間の採用は、施工者様の責任決定事項となりますので予めご了承ください。

□神奈川県湘南地区における季節的な期間の統一【推奨】

測定期間　2006～2015

夏　期	平均気温　22＜t	6/16～9/23	夏期修正：コンクリート温度27℃を超える
標準期	平均気温　8≦t≦22	9/24～12/10、3/8～6/15	
冬　期	平均気温　0≦t＜8	12/11～3/7	冬期修正：コンクリート温度13℃を下回る

□ JASS 5 2022 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（神奈川県・湘南地区）

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25 ≦ t （暑中期間）
	9/12～11/28 2/14～7/2	11/29～2/13	7/3～9/11
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/12～7/2	—	
高炉セメントB種（BB）	13 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/12～10/31 3/24～7/2	11/1～3/23	

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	3
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	25≦ t （暑中期間）
	9/12～11/11 3/10～7/2	11/12～3/9	7/3～9/11

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	0
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	25≦ t （暑中期間）
	9/12～10/26 3/30～7/2	10/27～3/29	7/3～9/11

□ JASS 5 2022 に基づく構造体強度補正値 $_{28}S_{91}$ の適用期間（東京都・町田市）

東京都「7都市建企第943号 令和7年12月1日」より

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	6
普通ポルトランドセメント（N）	8 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 8	25 ≦ t （暑中期間）
	9/10～11/24 2/18～7/3	11/25～2/17	7/4～9/9
早強ポルトランドセメント（H）	5 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 5	
	9/10～12/23 1/21～7/3	12/24～1/20	
高炉セメントB種（BB）	13 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 13	
	9/10～10/28 3/26～7/3	10/29～3/25	

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	3
中庸熱ポルトランドセメント（M）	11 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 11	25≦ t （暑中期間）
	9/10～11/8 3/12～7/3	11/9～3/11	7/4～9/9

【設計基準強度36N/mm²以下】　　測定期間　2015～2024

補正値S / セメントの種類	構造体強度補正値 ： $_{28}S_{91}$【N/mm²】		
	3	6	0
低熱ポルトランドセメント（L）	14 ≦ θ	0 ≦ θ ＜ 14	25≦ t （暑中期間）
	9/10～10/22 3/31～7/3	10/23～3/30	7/4～9/9

注 ： 表中の t は、平年値（℃），θ は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温（℃）

注 ： 設計基準強度36N/mm²超え、48N/mm²以下の場合の構造体強度補正値については、JASS 5 2022年版を参照願います。

注 ： 上記期間はあくまで標準期間です。補正適用期間の採用は、施工者様の責任決定事項となりますので予めご了承ください。

参考資料

□レディーミクストコンクリートの種類

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	粗骨材の最大寸法（mm）	ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ[a)]（ｃｍ）	呼び強度													
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲げ4.5
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	20、25	8、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
	40	5、8、12、15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	15	8、12、15、18、21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ	20、25、40	2.5、6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ	20、25	12、15、18、21[b)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		45、50、55、60[c)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—

注[a)] 荷卸し地点での値であり、45cm、50cm、55cm及び60cmはスランプフローの値である。

注[b)] 高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｽﾗﾝﾌﾟ12,15,18,21cm）については、呼び強度46N／㎟～50N／㎟の範囲で１N／㎟刻みで強度の指定ができる。

注[c)] 高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 45,50,55,60cm）については、呼び強度46N／㎟～60N／㎟の範囲で１N／㎟刻みで強度の指定ができる。

※最大寸法25mm及び40mmの粗骨材は、現在調達が困難な状況です。最大寸法２０mmの粗骨材への変更をお願い致します。

※出荷不可能な製品がありますので、出荷対応の可否につきましては、予め協同組合までお問い合わせ願います。

□ 加盟組合員一覧

第一コンクリート株式会社　相模原工場	TEL　042-772-4366
〒252-0253　相模原市中央区南橋本4-2-27	FAX　042-773-6883
関東宇部コンクリート工業株式会社　相模原工場	TEL　042-772-2191
〒252-0212　相模原市中央区宮下2-17-1	FAX　042-772-2194
西東京相模生コンクリート株式会社	TEL　042-703-3434
〒252-0253　相模原市中央区南橋本4-11-11	FAX　042-703-1413
細野コンクリート株式会社	TEL　046-275-6193
〒242-0001　大和市下鶴間2837-3	FAX　046-276-0673
相武生コン株式会社　横浜工場	TEL　045-921-4621
〒246-0007　横浜市瀬谷区目黒町10-4	FAX　045-921-6364
溝口瀬谷レミコン株式会社　瀬谷工場	TEL　045-921-6601
〒246-0002　横浜市瀬谷区北町20-7	FAX　045-921-5410
三和石産株式会社　藤沢工場	TEL　0466-48-5511
〒252-0823　藤沢市菖蒲沢仲之桜710番地	FAX　0466-48-5510
藤沢生コン株式会社	TEL　0466-80-6101
〒252-0813　藤沢市亀井野2301	FAX　0466-80-6102
東京エスオーシー株式会社　横浜工場	TEL　045-891-7611
〒247-0023　横浜市栄区長倉町1-13	FAX　045-891-7619
横須賀生コンクリート株式会社	TEL　046-861-5251
〒237-0076　横須賀市船越町1-284	FAX　046-861-0393
厚木生コン株式会社	TEL　046-221-8000
〒243-0807　厚木市金田1280番地	FAX　046-221-8418
太陽湘南コンクリート株式会社	TEL　0463-21-5256
〒254-0021　平塚市長瀞2-3	FAX　0463-21-5660

12社12工場（2025年4月1日現在）

Shonan ready-mixed concrete cooperative

湘南生コンクリート協同組合　価格スライド表
No,0804-02